

Zanda Protector

KLASSISKT VACKER DUBBEL-S PROFIL

Zanda Protector är en betongpanna med den klassiska dubbel-S profilen, som ger liv och karaktär åt taket. Nu har pannan blivit ännu bättre med en viktninskning på (1 kilo) **2 kilo**, vilket gör den mycket lättare än tidigare. Protectorytan ger taket ett vackert, harmoniskt och exklusivt intryck, samtidigt som det erbjuder extra skydd mot påväxt och UV-strålning. Pannan finns tillgänglig i två kulörer (tegelröd och svart) och med ett brett utbud av tillbehör.

Produktdata	
Ytbehandlingar	Protector
Längd	420 mm
Bredd	330 mm
Byggbredd	300 mm
Bygglängd	270-370 mm
Bygghöjd	75 mm
Hängande längd*	400 mm
Åtgång per m ²	Ca 10 st

Längden i mm kan variera med ± 1%, vilket är i överensstämmelse med standarden EN 490.
* Hängande längd är måttet från underkant klack till takpannans nedre kant.



Förpackning	
Vikt per takpanna	2,3 kg(3,2 kg)
Takpannor per bunt	6 st
Vikt per bunt	25 kg
Takpannor per pall	216 st
Vikt per pall	Ca 965 kg
Palltyp	B&C returpall
Emballering	Sträckfilm

Zanda Protector levereras i följande kulörer

Svart, Tegelröd, Mörkgrå

Sortiment Specialpannor

Egenskap	Användning	Längd mm	Bredd mm	Bygglängd/ byggbredd mm	Åtgång
Nockpanna	Till horisontell- och valmnock.	420	Konisk 252/ 233	300-360	3 st per lpm.
Halvpanna	Används för anpassning till takbredd, vid valmnock och vinkelrännor samt för anpassning mot takgenomföringar.	420	-	270-370/ 150	Efter behov.
Gavelpanna Vänster	Avslutning över vänster gavel.	-	-	-	1 st per pannrad.
Gavelpanna Höger	Avslutning över höger gavel.	-	-	-	1 st per pannrad.
Ändnock Början	Startpanna med gavel för horisontella nockar.	420	Konisk 252/233	-	1 st per start av nock.
Ändnock Slut	Avslutningspanna med gavel för horisontella nockar.	420	Konisk 252/233	-	1 st per avslut av nock.
Valmbörjan	Nockpanna med gavel för början av valm.	-	-	-	1 st per valmben.
Grennock	Används som avtäckning mellan horisontell och valmad nock.	-	-	-	1 st per valmgren.
X-nock vågrät	Används som övergång i 90-graders fyrvägs korsning mellan horisontella nockar.	-	-	-	1 st per övergång.
X-nock valmad	Används som övergång i 90-graders fyrvägs korsning mellan valmnockar.	-	-	-	1 st per övergång.
T-nock	Används som övergång i	-	-	-	1 st per

	90-gradig trevägskorsning mellan horisontella nockar.				anslutning av nock.
--	---	--	--	--	---------------------

Montering

Vi hänvisar vidare till våra monteringsanvisningar "Tegel- och betongtak".

Alla mått och angivelser i detta produktdatablad är vägledande, varför vi rekommenderar en provutläggning på byggplatsen.

Standarder (Takpannorna är testade i överensstämmelse med EN 490-491)

Längd och bredd	EN 491	Vattentäthet	EN 491
		Böjhållfasthet	EN 491
Ytegenskaper	EN 490	Frostbeständighet (metod B)	EN 491

Vi förbehåller oss rätten till eventuella ändringar

Dokumentnamn	Revisionsnr	Giltigt från
Zanda Protector-Produktdatablad	2.0	2021-11-24